

技术指标:

型号	42WL10MS	42WS50MS	47WL10MS	55WL30MS
屏幕尺寸	42"	42"	47"	55"
屏幕技术	IPS 专业面板	IPS 专业面板	IPS 专业面板	IPS 专业面板
背光源	LED	LED	LED	LED
长宽比	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
自然分辨率	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)
亮度	400cd/m ²	700cd/m ²	400cd/m ²	350cd/m ²
对比度	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1
使用时间	7 x 24 小时	7 x 24 小时	7 x 24 小时	7 x 24 小时
可视角度 (水平 x 垂直)	178 x 178	178 x 178	178 x 178	178 x 178
响应时间	6ms (GTG)	12 ms (G to G)	9ms (GTG)	8ms
输入接口	HDMI(1), DVI-D(1), RGB(1), RGB/DVI-D/Component (3.5Φ 1)	HDMI(1), DVI-D(1), Display Port(1) 含 HDCP, Component(1), Composite(1), RGB(1) (共享 D-Sub 15 针), RGB/DVI-D/AV/Component (3.5Φ 1)	HDMI(1), DVI-D(1), RGB(1), RGB/DVI-D/Component (3.5Φ 1)	HDMI(1), DVI-D(1), DP(1), RGB(1), 3.5mm 耳机接口
外部控制	RS232C(1), RJ45(1), IR(1)	RS232C(1), RJ45(1), IR(1)	RS232C(1), RJ45(1), IR(1)	RS232C(1), RJ45(1), IR(1)
USB	支持	支持	支持	支持
输出	DVI-D(1), 外部扬声器	DVI-D(1), Component(1), Composite(1), RGB(1) (共享 D-Sub 15 针), 外部扬声器	DVI-D(1), 外部扬声器	DVI-D(1), 外部扬声器
外部	RS232C(1), IR(1)	RS232C(1), IR(1)	RS232C(1), IR(1)	RS232C(1)

控制				
边框宽度	14.8mm(上/右/左), 19.4mm(下)	11.5mm	15.3mm(上/右/左), 19.9mm(下)	上/右/左 : 13.4mm ,下 : 18.0mm
裸机尺寸(宽 x 高 x 厚)	96.2cm x 56.1cm x 7.7cm	95.89cm x 55.45cm x 3.19cm	107.5cm x 62.5cm x 7.8cm	124.44cm x 71.99cm x 8.23cm
重量(裸机)	12.8kg	13.7kg	15.5kg	18.06kg
VESA™ 标准壁挂孔	400mm x 400mm	400mm x 400mm	400mm x 400mm	400mm x 400mm
电源	100–240V~, 50/60Hz	100–240V~, 50/60Hz	100–240V~, 50/60Hz	100–240V~, 50/60Hz
功耗	90W	115W	95W	140W
数量	48	289	192	90

备品备件:

型号	42WL10MS	42WS50MS	47WL10MS	55WL30MS
屏幕尺寸	42"	42"	47"	55"
屏幕技术	IPS 专业面板	IPS 专业面板	IPS 专业面板	IPS 专业面板
背光源	LED	LED	LED	LED
长宽比	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
自然分辨率	1920 x 1080 (FHD)			
亮度	400cd/m2	700cd/m2	400cd/m2	350cd/m2
对比度	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1
使用时间	7 x 24 小时			
可视角度(水平 x 垂直)	178 x 178	178 x 178	178 x 178	178 x 178
响应时间	6ms (GTG)	12 ms(G to G)	9ms (GTG)	8ms

输入接口	HDMI (1), DVI-D (1), RGB (1), RGB/DVI-D/Component (3.5Φ 1)	HDMI (1), DVI-D (1), Display Port (1) 含 HDCP, Component (1), Composite (1), RGB (1) (共享 D-Sub 15 针), RGB/DVI-D/AV/Component (3.5Φ 1)	HDMI (1), DVI-D (1), RGB (1), RGB/DVI-D/Component (3.5Φ 1)	HDMI (1), DVI-D (1), DP (1), RGB (1), 3.5mm 耳机接口
外部控制	RS232C (1), RJ45 (1), IR (1)	RS232C (1), RJ45 (1), IR (1)	RS232C (1), RJ45 (1), IR (1)	RS232C (1), RJ45 (1), IR (1)
USB	支持	支持	支持	支持
输出	DVI-D (1), 外部扬声器	DVI-D (1), Component (1), Composite (1), RGB (1) (共享 D-Sub 15 针), 外部扬声器	DVI-D (1), 外部扬声器	DVI-D (1), 外部扬声器
外部控制	RS232C (1), IR (1)	RS232C (1), IR (1)	RS232C (1), IR (1)	RS232C (1)
边框宽度	14.8mm (上/右/左), 19.4mm (下)	11.5mm	15.3mm (上/右/左), 19.9mm (下)	上/右/左 : 13.4mm , 下 : 18.0mm
裸机尺寸 (宽 x 高 x 厚)	96.2cm x 56.1cm x 7.7cm	95.89cm x 55.45cm x 3.19cm	107.5cm x 62.5cm x 7.8cm	124.44cm x 71.99cm x 8.23cm
重量 (裸机)	12.8kg	13.7kg	15.5kg	18.06kg
VESA TM 标准壁挂孔	400mm x 400mm	400mm x 400mm	400mm x 400mm	400mm x 400mm
电源	100~240V~, 50/60Hz	100~240V~, 50/60Hz	100~240V~, 50/60Hz	100~240V~, 50/60Hz
功耗	90W	115W	95W	140W
数量	4	4	4	4